



GRIS FLANELLE 5/8 (CE : 2/8)

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

| | |
|---|---|
| 2 | 8 |
|---|---|

Norme

| |
|------------------------------|
| Norme NF P 18-545 Article 10 |
|------------------------------|

Catégorie

| |
|---------------------------|
| Code A (granularité type) |
|---------------------------|

| | 0.063 | | 0.63 | | 1 | | 2 | | 4 | | 6.3 | | 8 | | 11.2 | | 16 | | f | |
|-------------|-------|----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| | d/2 | d | D | 1.4D | 2D | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etendue e | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| V.S.S.+U | | 6 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| V.S.S. | | 5 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1.50 |
| V.S.I. | | | | | | | | 85 | 98 | | | | | | | | | | | 100 |
| V.S.I.-U | | | | | | | | 80 | 97 | | | | | | | | | | | 100 |
| Valeur Type | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |

Partie informative

Résultats de production

du 13/01/23 au 02/09/24

| | 0.063 | 0.63 | 1 | 2 | 4 | 6.3 | 8 | 11.2 | 16 | f |
|---------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| Maximum | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 74 | 100 | 100 | 100 | 1.22 |
| Xf+1.25xEcart-types | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 78 | 100 | 100 | 100 | |
| Moyenne Xf | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 100 | 100 | 100 | 0.48 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 99 | 100 | 100 | |
| Minimum | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 99 | 100 | 100 | 0.07 |
| Ecart-type | 0.50 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 8.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.470 |
| Unité | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |

